

Équipement des différentes versions

Version	Base	Confort	Luxe	Collectivités
Adaptation Monobloc	●	●	●	●
Monolevier Manip' (Avec distributeur 2DE, position flottante et convertisseur SE/DE)	●	●	-	● (1)
Manip'Drive (Avec distributeur 2DE, position flottante et convertisseur SE/DE)	○	○	●	○ (1)
3ème fonction	○	○	○	○
4ème fonction	○	○	○	○
HPS (Remise à niveau automatique de l'outil)	○ (3)	○ (3)	●	○ (3)
PPS Faster (Multicoupleur chargeur)	○	●	●	○
PPS 2 (Multicoupleur outils)	○	○	○	○
Manip'Activ (Suspension)	○	●	●	-
Porte-outils Euro (A verrouillage automatique)	●	●	●	●
Support Manip'Pic (Sur le porte-outils)	●	●	●	●
Manip'Pic (Deux dents avec rangement intégré)	○	●	●	○
Hydro-lock (Verrouillage hydraulique des outils)	○	○	○	○
Clapets de sécurité (Sur vérins de levage et bennage) (2)	○	○	○	●

● En série ○ En Option - Impossible

(1) Sans position flottante et convertisseur SE/DE (2) Incompatible avec Manip'Activ et position flottante (3) Avec Manip'Drive

	FRUITIERS		COMPACTS		STANDARDS							
	MP45A	MP55A	MP60A	MP65A	MP70A	MP75A	MP85A	MP90A	MP95A	MP105A	MP115A	MP125A
Puissances Tracteurs – cv	40 - 80	40 - 80	50 - 80	50 - 80	60 - 90	60 - 90	65 - 100	70 - 110	70 - 110	80 - 125	100 - 140	105 - 150
Hauteur levée axe outil	2m95	3m45	3m45	3m45	*3m77 3m30	*3m77 3m30	*3m77 3m30	3m92	3m92	4m00	4m13	4m27
Force de levage au sol	1750 Kg	2100 Kg	2100 Kg	2100 Kg	*2500 Kg 2775 Kg	*2500 Kg 2775 Kg	*2990 Kg 3200 Kg	2990 Kg	2990 Kg	3400 Kg	3200 Kg	4200 Kg
Force de levage Hauteur maxi.	1390 Kg	1510 Kg	1510 Kg	1510 Kg	*1400 Kg 1550 Kg	*1400 Kg 1550 Kg	*1620 Kg 1800 Kg	1800 Kg	1800 Kg	2050 Kg	2030 Kg	2600 Kg
Force de levage Lève-palette au sol	1450 Kg	1770 Kg	1240 Kg	1770 Kg	*1770 Kg	*2100 Kg	*2450 Kg	1900 Kg	2350 Kg	2680 Kg	2500 Kg	3200 Kg
Force de levage Lève-palette à 2 m 00	1250 Kg	1240 Kg	1050 Kg	1240 Kg	*1150 Kg	*1500 Kg	*1750 Kg	1420 Kg	1860 Kg	2100 Kg	2300 Kg	2500 Kg
Angle de Vidange (Hauteur maxi.)	64°	60°	60°	60°	*53° 70°	*53° 70°	*53° 70°	55°	55°	53°	52°	53°
Angle de cavage au sol	37°	37°	37°	37°	49°	49°	49°	49°	49°	49°	54°	48°
Parallélogramme mécanique	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Vérins de levage DE (ø mm)	ø 65	ø 65	ø 65	ø 65	ø 70	ø 70	ø 75	ø 75	ø 75	ø 80	ø 80	ø 80
Adaptation	Gliss Matic	Gliss Matic	Méga Matic	Méga Matic	Méga Matic	Méga Matic	Méga Matic	Méga Matic	Méga Matic	Méga Matic	Méga Matic	Méga Matic
Accrochage outil	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Manip Pic (Avec dents et rangement)	Option**	Option**	Option**	Option**	Option**	Option**	Option**	Option**	Option**	Option**	Option**	Option**
Monolevier 2 DE	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série	Série

Puissance à 180 bars * : au 2ème trou de levage ** : option sur modèles Base et collectivités. Série sur modèles Confort et Luxe.

NB : Ces caractéristiques peuvent varier en fonction du type de tracteur équipé